
POMPES CENTRIFUGES SÉRIE **DHC-C**











DESCRIPTION

Les pièces qui constituent cette pompe sont découpées dans des plaques PEHD ou PPH, haute densité, puis usinées en plusieurs étapes, ce qui leur procurent une très bonne stabilité. Le choix des joints, de la garniture mécanique et de la turbine, sont étudiés au cas par cas selon le travail demandé.

Chacune des pompes assemblées subit un test de performance sur notre banc d'essai avant expédition.

CONSTRUCTION

- Turbine ouverte ajustée selon la demande
- Axe INOX 316 rapporté, revêtu en PEEK pour l'utilisation de certains produits
- Garniture mécanique bidirectionnelle simple à ressort avec support de la partie fixe en PEEK (Sauf taille A).
- Moteur Normalisé Asynchrone 1500T ou 3000T Mono ou Triphasé.

DOMAINES D'APPLICATION

- Industrie Chimique
- Lavage des fumées Traitement des eaux
- Eau de mer désalinisation
- Aquarium Aquaculture
- Thalassothérapie

Code Article	Référence
DHC-C080D055PB	1148467B
DHC-C080D092QB	1138278B
DHC-C080D092RB	1138478H
DHC-C040B075HB	1135274B
DHC-C050B150MB	1136296B
DHC-C080B110GB	1138284B
DHC-C080B150HB	1138394B

Caractéristiques ► voir au dos de cette page



Exemple d'utilisation

Aquarium de Lyon Local technique pompes




POMPES CENTRIFUGES SÉRIE **DHC-C**





POMPES DHC



Code Article	Référence
DHC-C080D055PB	1148467B
DHC-C080D092QB	1138278B
DHC-C080D092RB	1138478H
DHC-C040B075HB	1135274B
DHC-C050B150MB	1136296B
DHC-C080B110GB	1138284B
DHC-C080B150HB	1138394B

POMPES CENTRIFUGES HORIZONTALES

1500T - COUI		Мо	teurs	de 2,	2 à 15	Kw -	Aspi	ration	: 80	à 150	- Ref	oulen	nent :	80			
Référence	KW	m³/h	10	20	30	40	50	60	70	80	100	125	140	165	180	200	220
1148467B	5,5	НМТ			13,5	13	12	11	10,5	9	7,5	3					
1138278B	9,2	НМТ						19	18	17	14	10					
1138478H	9,2	НМТ			19	18,5	18	17,5	16,5	16	14	12	11	8	5		

Ces Pompes centrifuges horizontales 1500T sont utilisées dans les domaines tels que l'aquaculture, les thalassotherapies.

POMPES CENTRIFUGES HORIZONTALES

3000T - COU	RBES				De	ébit en	m³/h	- de 1 à	50 m ³	/h				
Référence	KW	m³/h	1	2	5	8	10	15	20	25	30	35	40	45
1135274B	7,5	НМТ					40	39	37	34	32	30	26	14

POMPES CENTRIFUGES HORIZONTALES

3000T - COU	Débit en m³/h - de 20 à 170 m³/h													
Référence	KW	m³/h	20	30	40	50	60	70	80	90	100	130	160	170
1136296B	15	НМТ	63	60	55	40	20	10						
1138284B	12,5	НМТ				28	26	24	22	18	10			
1138394B	15	НМТ				31	30	29	26	24	20	16		

POMPES CENTRIFUGES HORIZONTALES

ENCOMP	ENCOMPREMENTS																			
ENCOMBREMENTS Moteur							Pompe													
Référence	KW	HT axe	Α	A1	В	С	D	Н	H4	L	L1	L2	L3	L4	H1	H2	Н3	F1	DNA	DNR
1135274B	7,5	132	216	296	178	89	400	132	28	740	199	63	78	320	160	160	65	80	65	40
1136296B	15	160	254	290	210	108	530	130	28	643	274	57	82	320	188	160	65	70	80	50
1138284B	12,5	132	216	255	178	89	400	132	28	746	205	63	78	320	160	160	65	75	125	80
1138394B	15	160	254	290	210	108	530	160	28	943	274	57	82	320	188	160	65	70	125	80
1148467B	5,5	132	216	296	178	89	400	132	28	740	199	63	78	320	160	160	65	80	125	80
1138278B	9,2	132	216	296	178	89	400	132	28	798	230	88	78	320	160	160	60	85	125	80
1138478H	9,2	132	216	296	178	89	400	132	28	798	230	88	78	320	160	160	60	80	125	80