

TÊTES D'AGITATEURS ÉLECTRIQUES DIRECT Sans Roulement

TPA TESTUD
Pompes & Agitateurs

AGITATEURS



Code article	Référence	Descriptif
AVA-14PE04ZZ	351120A	Moteur 0,37 Kw 1500T - Bride PPH pour Axe Ø 15 mm
AVA-14PE11ZZ	3511240A	Moteur 1,1 Kw 1500T - Bride PPH pour Axe Ø 20 mm
AVA-16PE03ZZ	3511320A	Moteur 0,25 Kw 950T - Bride PPH pour Axe Ø 15 mm
AVA-16PE08ZZ	3511330A	Moteur 0,75 Kw 950T - Bride PPH pour Axe Ø 20 mm
AVA-16PE15ZZ	3511340A	Moteur 1,5 Kw 950T - Bride PPH pour Axe Ø 20 mm

TÊTES D'AGITATEURS ÉLECTRIQUES DIRECT Avec Roulement



Code article	Référence	Descriptif
AVA-24PE06ZZ	3412130A	Moteur 0,55 Kw 1500T - Bride Lanterne PEHD pour Axe Ø 15 mm
AVA-36PE11ZZ	3413340A	Moteur 1,1 Kw 950T - Bride PPH Lanterne Aluminium pour Axe Ø 20 mm
AVA-46PE150A	341340A	Moteur 1,5 Kw 950T - Bride Inox Lanterne Aluminium pour Axe Ø 30mm
AVA-34PE22ZZ	3413250A	Moteur 2,2 Kw 1500T - Bride PPH Lanterne Aluminium pour Axe Ø 25 mm
AVA-46PE30ZZ	3414350A	Moteur 3 Kw 950T - Bride Inox Lanterne Aluminium pour Axe Ø 30 mm

TÊTES D'AGITATEURS ÉLECTRIQUES

Réducteur Coaxial

TPA TESTUD
Pompes & Agitateurs

AGITATEURS



Code article	Référence	Descriptif
AWA-1RCE01ZZ	3611610A	Moteur 38 Kw 48T - Bride PPH Ø 200 mm pour Axe Ø 15 mm
AWA-1RCE06ZZ	3611630A	Moteur 0,55 Kw 94T - Bride PPH Ø 200 mm pour Axe Ø 20 mm
AWA-1RCE08ZZ	3611639A	Moteur 0,75 Kw 210T - Bride PPH Ø 200 mm pour Axe Ø 25 mm
AWA-1RCE11ZZ	3611640A	Moteur 1,1 Kw 750T - Bride PPH Ø 200 mm pour Axe Ø 25 mm
AWA-1RCE30ZZ	3611660A	Moteur 3 Kw 70T - Bride PPH Ø 250 mm pour Axe Ø 50 mm

TÊTES D'AGITATEURS ÉLECTRIQUES

Réducteur Roue & Vis



Code article	Référence	Descriptif
AWA-1RVE02ZZ	3611810A	Moteur 0,18 Kw 23T - Bride PPH pour Axe Ø 15 mm
AWA-1RVE06ZZ	3611830A	Moteur 0,55 Kw 70T - Bride PPH Ø 250 mm pour Axe Ø 30 mm
AWA-4RVE11ZZ	3614840A	Moteur 1,1 Kw 144T - Bride Inox Ø 200 mm pour Axe Ø 25 mm
AWA-4RVE22ZZ	3614850A	Moteur 2,2 Kw 47T - Bride Inox Entraînement pour Axe Ø 50 mm
AWA-1RVE55ZZ	3611870A	Moteur 5,5 Kw 147T - Bride PPH Ø 250 mm pour Axe Ø 50 mm

TÊTES D'AGITATEURS ÉLECTRIQUES

Pince bord de Cuve
Fixe et Orientable

TPA TESTUD
Pompes & Agitateurs

AGITATEURS



Entraînement DIRECT



Entraînement avec ROULEMENT

UTILISATION

Agitateurs pour fixation en bord de cuve avec pince de serrage fixe ou orientable. Mélange de produits faciles. Agitation intermittente ou intensive par entraînement avec roulement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Moteur Asynchrone Monophasé ou Triphasé
- Autre motorisation suivant demande
- Adaptation possible avec variateur de fréquence
- Bride de fixation sur pince avec Bague de protection
- Manchon INOX avec vis de serrage sur axe d'hélice

Code Article	Référence
AVA-64PE11ZZ	3516140A

MOTEUR 1,1 KW - 1500T MONO OU TRIPHASÉ

Code Article	Référence
AUA-64PE06ZZ	3416130A

MOTEUR 0,55 KW - 1500T MONO OU TRIPHASÉ

Code Article	Référence
AUA-74PE11ZA	3417140A

MOTEUR 1,1 KW - 1500T MONO OU TRIPHASÉ



Pince ORIENTABLE
Entraînement avec ROULEMENT